



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

COTAÇÃO DE PREÇOS: 744/2026/300

OBJETO: CALÇADOS DE SEGURANÇA

VENCIMENTO: 28/09/2026

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação nos endereços: proposta_cetesb@sp.gov.br ; dsmassaro@sp.gov.br
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor, o cadastro é GRATUITO.
Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante. [POLÍTICA PARTES RELACIONADAS CETESB](#)

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>

DENISE MASSARO
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
TELEFONE: (11) 3019-6854

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTDE. UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 par	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO O USUARIO DEVE ESPECIFICAR O TAMANHO E QUANTIDADE NO CAMPO "OBSERVACAO" SOB WEB. DESCRIÇÃO TÉCNICA · Material: PVC Injetado; · Forro: Poliéster; · Solado: Desenho anti derrapante; · Lavável, fácil limpeza/higienização; · Cor Preta; · Impermeável; · Com palmilha de aço, sem biqueira de aço; · Atender os padrões solicitados pela Norma EN344. · Atender a NBR 12561/92 -Calçados de Segurança e NBR 12594/92-Exigências técnicas de segurança para construção de calçado de proteção. · O fabricante deve garantir as exigências técnicas contidas nestas Normas, por um período de 6 meses, contra defeitos de fabricação. · Tamanho: Cano longo 315mm · Nas botas devem estar gravados: - Número do certificado de Aprovação-CA; - Nome do fabricante ou importador. · O fornecedor deverá apresentar cópia atualizada dos certificados abaixo, expedidos pelo Ministério do Trabalho: - Certificado de Aprovação - CA; O fabricante deverá fornecer: - Amostra do calçado para aprovação técnica do Setor de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho; - Instruções para conservação e higienização do calçado. Aplicação: Proteção contra graxas, produtos químicos, ácidos, solventes, hidrocarbonetos (derivados de petróleo), fungos e bactérias (exposição a lixões e aterros)		
02	05 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO O USUARIO DEVE ESPECIFICAR O TAMANHO E QUANTIDADE NO CAMPO "OBSERVACAO" SOB WEB. DESCRIÇÃO TÉCNICA · Material: PVC Injetado; · Forro: Poliéster; · Solado: Desenho anti derrapante; · Lavável, fácil limpeza/higienização; · Cor Preta; · Impermeável; · Com palmilha de aço, sem biqueira de aço; · Atender os padrões solicitados pela Norma EN344. · Atender a NBR 12561/92 -Calçados de Segurança e NBR 12594/92-Exigências técnicas de segurança para construção de calçado de proteção. · O fabricante deve garantir as exigências técnicas contidas nestas Normas, por um período de 6 meses, contra defeitos de fabricação. · Tamanho: Cano longo 315mm · Nas botas devem estar gravados: - Número do certificado de Aprovação-CA; - Nome do fabricante ou importador. · O fornecedor deverá apresentar cópia atualizada dos certificados abaixo, expedidos pelo Ministério do Trabalho: - Certificado de Aprovação - CA; O fabricante deverá fornecer: - Amostra do calçado para aprovação técnica do Setor de Higiene, Segurança e Medicina do		

		Trabalho; - Instruções para conservação e higienização do calçado. Aplicação: Proteção contra graxas, produtos químicos, ácidos, solventes, hidrocarbonetos (derivados de petróleo), fungos e bactérias (exposição a lixões e aterros). 03 PARES TAM 43, 01 PAR TAM 40 e 01 PAR TAM 39		
03	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO O USUARIO DEVE ESPECIFICAR O TAMANHO E QUANTIDADE NO CAMPO "OBSERVACAO" SOB WEB. DESCRIÇÃO TÉCNICA · Material: PVC Injetado; · Forro: Poliéster; · Solado: Desenho anti derrapante; · Lavável, fácil limpeza/higienização; · Cor Preta; · Impermeável; · Com palmilha de aço, sem biqueira de aço; · Atender os padrões solicitados pela Norma EN344. · Atender a NBR 12561/92 -Calçados de Segurança e NBR 12594/92-Exigências técnicas de segurança para construção de calçado de proteção. · O fabricante deve garantir as exigências técnicas contidas nestas Normas, por um período de 6 meses, contra defeitos de fabricação. · Tamanho: Cano longo 315mm · Nas botas devem estar gravados: - Número do certificado de Aprovação-CA; - Nome do fabricante ou importador. · O fornecedor deverá apresentar cópia atualizada dos certificados abaixo, expedidos pelo Ministério do Trabalho: - Certificado de Aprovação - CA; O fabricante deverá fornecer: - Amostra do calçado para aprovação técnica do Setor de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho; - Instruções para conservação e higienização do calçado. Aplicação: Proteção contra graxas, produtos químicos, ácidos, solventes, hidrocarbonetos (derivados de petróleo), fungos e bactérias (exposição a lixões e aterros) 01 PAR 40 e 01 PAR 39		
04	01 par	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO O USUARIO DEVE ESPECIFICAR O TAMANHO E QUANTIDADE NO CAMPO "OBSERVACAO" SOB WEB. DESCRIÇÃO TÉCNICA · Material: PVC Injetado; · Forro: Poliéster; · Solado: Desenho anti derrapante; · Lavável, fácil limpeza/higienização; · Cor Preta; · Impermeável; · Com palmilha de aço, sem biqueira de aço; · Atender os padrões solicitados pela Norma EN344. · Atender a NBR 12561/92 -Calçados de Segurança e NBR 12594/92-Exigências técnicas de segurança para construção de calçado de proteção. · O fabricante deve garantir as exigências técnicas contidas nestas Normas, por um período de 6 meses, contra defeitos de fabricação. · Tamanho: Cano longo 315mm · Nas botas devem estar gravados: - Número do certificado de Aprovação-CA; - Nome do fabricante ou importador. · O fornecedor deverá apresentar cópia atualizada dos certificados abaixo, expedidos pelo Ministério do Trabalho: - Certificado de Aprovação - CA; O fabricante deverá fornecer: - Amostra do calçado para aprovação técnica do Setor de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho; - Instruções para conservação e higienização do calçado. Aplicação:		

		Proteção contra graxas, produtos químicos, ácidos, solventes, hidrocarbonetos (derivados de petróleo), fungos e bactérias (exposição a lixões e aterros) 01 PAR TAMANHO 36		
05	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par Nº 40 e 01 par Nº 38		
06	09 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 05 PARES TAM 42, 01 PAR TAM 35, 01 PAR TAM 38, 01 PAR TAM 39 e 01 PAR TAM 43		
07	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS		

		ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par NÚMERO 36 e 01 par NÚMERO 41		
08	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par 37 e 01 par 40.		
09	04 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par TAMANHO 43, 01 par TAMANHO 42, 01 par TAMANHO 45 e 01 par TAMANHO 36.		

10	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par TAMANHO 37 e 01 par TAMANHO 43.		
11	21 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. TAMANHOS 34-01, 35-02, 36-04, 37-04, 38-01, 39-04, 40-03, 41-01, 42-01.		
12	01 par	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM		

		ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. CALÇADO TAMANHO 35		
13	01 par	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL.		
14	01 par	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par TAMANHO 35		
15	01 par	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO CORTUNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE		

		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 01 par TAMANHO 37		
16	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO PARA INSPEÇÃO EM ÁREA VERDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURA REALIZADA COM LINHA DE NYLON Nº 40 DE ALTA TENACIDADE, CANO LONGO, COM ALTURA NA PARTE TRASEIRA ENTRE 38 A 42 CM. PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM QUATRO GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. PARTE TRASEIRA INFERIOR TAMBÉM ACOLCHOADA. PARTE FRONTAL COM GOMOS ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. CORTE EM "V" COM ELÁSTICO ENCOBERTO NA PARTE SUPERIOR DO CANO (INTERNO E EXTERNO) PARA FACILITAR O CALCE. PROTETOR FRONTAL (CANELEIRA) EMBUTIDO. REFLETIVOS NA LATERAL EXTERNA E TRASEIRA. FECHAMENTO LATERAL INTERNA COM ZÍPER PROTEGIDO POR UMA PEÇA DE COURO E VELCRO PARA FIXAÇÃO SEGURA. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL PALMILHA DE MONTAGEM, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. 02 pares TAMANHO 43		
17	02 pares	CALÇADO DE SEGURANÇA TAM. 35 PARA ÁREAS DE VEGETAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, COR BABAÇU, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ATACADOR, FORRADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, SOLADO DE BORRACHA COM ENTRESSOLA EM EVA, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO: 35 CONFECCIONADO EM NOBUCK, COURO ESPECIAL LIXADO E COM DUPLO TINGIMENTO, FECHAMENTO POR CADARÇO CONFECCIONADOS 100% EM POLIÉSTER, FORRO EM POLIÉSTER INTERNO COM REFORÇO ACOLCHOADO NO COLAR DO TORNOZELO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONFORTO. PALMILHA: CONFECCIONADA EM E.V.A.		

		EXPANDIDO, GARANTINDO UMA MELHOR TRANSPIRAÇÃO PARA OS PÉS E AMORTECIMENTO DOS IMPACTOS. CABEDAL: CONFECCIONADO EM COURO ENTRESSOLA: EM EVA EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, OFERECE MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SOLADO: BORRACHA TRATORADA PARA MAIOR TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM TERRENOS ACIDENTADOS COM O LOGO/NOME DA MARCA. CANO: CANO ALTO E COM PUXADOR DE CALCANHAR; ESTABILIZADOR EM ABS QUE EVITA TORÇÕES E IMPULSIONA A PASSADA. AMORTECIMENTO: CUSHION NA ENTRESSOLA, CONSISTE EM NÍVEIS DE ABSORÇÃO, ONDE CADA CAMADA PROPORCIONA UM BENEFÍCIO ÚNICO E EXCLUSIVO.		
18	02 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA CALÇADO DE SEGURANÇA TAM. 36 PARA ÁREAS DE VEGETAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, COR BABAÇU, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ATACADOR, FORRADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, SOLADO DE BORRACHA COM ENTRESSOLA EM EVA, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO: 36 CONFECCIONADO EM NOBUCK, COURO ESPECIAL LIXADO E COM DUPLO TINGIMENTO, FECHAMENTO POR CADARÇO CONFECCIONADOS 100% EM POLIÉSTER, FORRO EM POLIÉSTER INTERNO COM REFORÇO ACOLCHOADO NO COLAR DO TORNOZELO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONFORTO. PALMILHA: CONFECCIONADA EM E.V.A. EXPANDIDO, GARANTINDO UMA MELHOR TRANSPIRAÇÃO PARA OS PÉS E AMORTECIMENTO DOS IMPACTOS. CABEDAL: CONFECCIONADO EM COURO ENTRESSOLA: EM EVA EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, OFERECE MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SOLADO: BORRACHA TRATORADA PARA MAIOR TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM TERRENOS ACIDENTADOS COM O LOGO/NOME DA MARCA. CANO: CANO ALTO E COM PUXADOR DE CALCANHAR; ESTABILIZADOR EM ABS QUE EVITA TORÇÕES E IMPULSIONA A PASSADA. AMORTECIMENTO: CUSHION NA ENTRESSOLA, CONSISTE EM NÍVEIS DE ABSORÇÃO, ONDE CADA CAMADA PROPORCIONA UM BENEFÍCIO ÚNICO E EXCLUSIVO.		
19	04 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA CALÇADO DE SEGURANÇA TAM. 37 PARA ÁREAS DE VEGETAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, COR BABAÇU, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ATACADOR, FORRADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, SOLADO DE BORRACHA COM ENTRESSOLA EM EVA, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO: 37 CONFECCIONADO EM NOBUCK, COURO ESPECIAL LIXADO E COM DUPLO TINGIMENTO, FECHAMENTO POR CADARÇO CONFECCIONADOS 100% EM POLIÉSTER, FORRO EM POLIÉSTER INTERNO COM REFORÇO ACOLCHOADO NO COLAR DO TORNOZELO PARA		

		MAIOR PROTEÇÃO E CONFORTO. PALMILHA: CONFECCIONADA EM E.V.A. EXPANDIDO, GARANTINDO UMA MELHOR TRANSPIRAÇÃO PARA OS PÉS E AMORTECIMENTO DOS IMPACTOS. CABEDAL: CONFECCIONADO EM COURO ENTRESSOLA: EM EVA EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, OFERECE MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SOLADO: BORRACHA TRATORADA PARA MAIOR TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM TERRENOS ACIDENTADOS COM O LOGO/NOME DA MARCA. CANO: CANO ALTO E COM PUXADOR DE CALCANHAR; ESTABILIZADOR EM ABS QUE EVITA TORÇÕES E IMPULSIONA A PASSADA. AMORTECIMENTO: CUSHION NA ENTRESSOLA, CONSISTE EM NÍVEIS DE ABSORÇÃO, ONDE CADA CAMADA PROPORCIONA UM BENEFÍCIO ÚNICO E EXCLUSIVO		
20	05 pares	DESCRIÇÃO RESUMIDA CALÇADO DE SEGURANÇA TAM. 38 PARA ÁREAS DE VEGETAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, COR BABAÇU, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ATACADOR, FORRADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, SOLADO DE BORRACHA COM ENTRESSOLA EM EVA, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO: 38 CONFECCIONADO EM NOBUCK, COURO ESPECIAL LIXADO E COM DUPLO TINGIMENTO, FECHAMENTO POR CADARÇO CONFECCIONADOS 100% EM POLIÉSTER, FORRO EM POLIÉSTER INTERNO COM REFORÇO ACOLCHOADO NO COLAR DO TORNOZELO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONFORTO. PALMILHA: CONFECCIONADA EM E.V.A. EXPANDIDO, GARANTINDO UMA MELHOR TRANSPIRAÇÃO PARA OS PÉS E AMORTECIMENTO DOS IMPACTOS. CABEDAL: CONFECCIONADO EM COURO ENTRESSOLA: EM EVA EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, OFERECE MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SOLADO: BORRACHA TRATORADA PARA MAIOR TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM TERRENOS ACIDENTADOS COM O LOGO/NOME DA MARCA. CANO: CANO ALTO E COM PUXADOR DE CALCANHAR; ESTABILIZADOR EM ABS QUE EVITA TORÇÕES E IMPULSIONA A PASSADA. AMORTECIMENTO: CUSHION NA ENTRESSOLA, CONSISTE EM NÍVEIS DE ABSORÇÃO, ONDE CADA CAMADA PROPORCIONA UM BENEFÍCIO ÚNICO E EXCLUSIVO		

LOCAL DE ENTREGA: SEDE CETESB

AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP